

EKONOMİK CAM YIKAMA MAKİNESİ

ECONOMICAL MODEL GLASS WASHING TABLE



B.WM-ECO

EKONOMİK CAM YIKAMA MAKİNESİ
ECONOMICAL MODEL GLASS WASHING TABLE

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- Paslanmaz çelik, ses izolasyonlu yıkama ünitesi
- Soldan sağa standart çalışma yönü
- Yıkama ünitesinde, yüksek devirde balans edilmiş
- 4 adet spiral sargılı fırça
- Cam yürütmede hız kontrolü
- Değişik cam kalınlıklarında homojen fırça teması
- Su deposunda seviye kontrolü için şamandıra sistemi
- Her bir yıkama bölgesine tekabül eden birer adet su bölmesi
- Her bir bölmede suyun boşaltılması için vana sistemi
- Paslanmaya karşı elektrostatik toz boya
- Avrupa koşullarına uygun elektrik sistemi

MACHINE SPECIFICATIONS

- Washing cabine of stainless steel
- Sturdy steel construction structure
- 4 balanced rollers brushes
- Wiper rubbers and brushes between sections in the washing unit
- EPDM and polyurethane disc, glare inside cover
- Left to right operating direction
- Stepless adjustable feed in washing section
- Washing and drying with hot water
- Automatic water-adding with float-valve sytem
- Water compartments corresponding to each washing division in the water tank
- Electrostatic powder coating systems against iron oxide
- Electrical system compliant with general safety rule

Характеристика Оборудования

- Моечный отсек из нержавеющей стали, звукоизолированный
- Стандартное направление работы слева направо
- В моечном отсеке 4 щетки со спиральной обмоткой, которые сбалансированы на сильное вращение
- Контроль скорости при передвижении стекла
- Однородный контакт с щетками при разной толщине стекол
- Поплавковая система обеспечивает автоматическое добавление воды
- Для каждой камеры мойки предусмотрен один отсек воды
- Система вентилей предусматривает слив воды для каждого отсека
- Антикоррозионная порошковая электростатическая покраска
- Электрическая система соответствует европейским условиям

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yıkabilen Cam Kalınlığı : 2-12 mm
- Yıkabilen Cam Ebadı (min): 170 x 350 mm
- Yıkabilen Cam Ebadı (max) : 1700 x 3000 mm
- Cam Yıkama Hızı : 1-6 mt/ dk
- Genişlik : 2000 mm / • Uzunluk : 16500 mm
- Yükseklik : 2760 mm / • Ağırlık : 1000 kg
- Gerilim : 400 V 3NPE / • Frekans: 50-60 HZ
- Toplam Güç: 10 Kw / • Hava Basıncı : 6 bar
- Hava Tüketimi : 150 lt /dk

OPSİYON

- Low-e cam yıkayabilme
- Komple paslanmaz çelik yıkama kabini
- Sağdan sola çalışma
- Spiral sargılı 6 adet fırça
- Üstü açık model
- 2 fırça seçeneği

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Processable glass dimensions (min): 170 x 350 mm
- Processable glass dimensions (max): 1700 x 3000 mm
- Processable glass thickness: 2-12 mm
- Washing speed : 1-6 mt/min
- Width : 2000 mm / • Length: 8000 mm
- Height: 2760 mm
- Weight : 1000 kg
- Voltage : 400 V 3NPE
- Frequency: 50 -60 HZ
- Total power: 10 Kw

OPTIONS

- Low-E glass washing
- Completely stainless washing cabinet
- Operation direction (right to left)
- Open top