

GAZ DOLUM

ARGON GAS FILLING

B. GF

GAZ DOLUM / ARGON GAS FILLING



MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- Otomatik dolum özelliği
- Cama gaz tamamen dolduğunda, otomatik gaz kesme özelliği

- Sesli ve ledli uyarı verme özelliği
- Dikey cama yapma dolum özelliği
- Türkçe menü
- (İngilizce menü opsiyonel)

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genişlik :300 mm
- Yükseklik : 300 mm
- Gerilim : 230 V
- Uzunluk : 450 mm
- Ağırlık : 3 kg
- Frekans: 60 HZ

ÇİTA ASKISI

SPACER FRAME UNIT



B. SF

ÇİTA ASKISI / SPACER FRAME UNIT

- Kalkış ve duruş esnasında çitaların birbirine temasını önleyen elektronik rampa sistemi
- Askının hareketini durduran çita algılama sensörü
- Hız ayarı

ÇİTA BÜKME APARATI

SPACER BENDER

B. SB

ÇİTA BÜKME APARATI / SPACER BENDER

- 4 farklı ölçüde çitayı bükmek için kullanılır.
- Spacer Bender
- Manufactured to bend the bar in 4 different extent.



B. CM

TEMİZLEME MAKİNESİ
CLEANER MACHINE

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- Santral , mafsal, mikser ve tabanca içerisinde bulunan karışım malzemesi özel kimyasal sıvı kullanılarak yüksek basınç ile temizlemektedir.
- Mikser bölümü temizlendikten sonra 3 dakika kapalı çevrim sağlanarak tüm sistemin THIOKOL BONDİNG POLİÜRETAN parçacıklarından arınması sağlanmakta ve böylece makinelerinizin uzun süre karakterinin değişmeden kullanılması mümkün olmaktadır.
- Ayrıca sistem elektrik kesilmelerinde hava ile çalışmasından dolayı mikserin donmasını engellemektedir.

TEMİZLEME MAKİNESİ

CLEANER MACHINE

MACHINE SPECIFICATIONS

- Central , articulation, mikser, using special chemical fluid mixture material contained in the high pressure are cleaned with.
- After cleaning the mixer part 3 minutes providing closed-loop purification system provides all the particles and thereby unleash the THIOKOL BONDİNG POLYURETHANE long-term character it is possible to be used unchanged.
- You can also work with the weather system during power outages due to the mixer's burn.

